

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serie

High Capacity Cassette Feeding Unit-A1	Papiercapaciteit: 2.450 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 620 x 700 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 30,0 kg	Booklet Finisher-Y1	(Vereist Buffer Pass-eenheid-L1) (Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-Y1.) Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4 Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m ²) (inclusief 1 voorblad 52 tot 256 g/m ²) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m ²) Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 57 kg
Papiermagazijneenhed F1	Papiercapaciteit: 2700 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gekleurd papier, gerecycled papier, dik papier, geperforeerd papier Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 344 x 630 x 440 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 31 kg	Inner 2/4 Hole Puncher-B1	(Vereist Inner Finisher-H1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4 Voedingsbron: van de afwerkeenheid
UITVOEROPTIES*	*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papieroort / -formaat.	Inner 4 Hole Puncher-B1	(Vereist Inner Finisher-H1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Interne tweerichtingslade J1	Capaciteit lade (80 g/m ²) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 420 x 407 x 76 mm Gewicht: ca. 0,7 kg	2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Vereist de Staple Finisher-Y1 of de Booklet Finisher-Y1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4 Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Copy Tray-J2	Capaciteit (80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 vel Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: 0,5 kg	4 Hole Puncher Unit-A1	(Vereist de Staple Finisher-Y1 of de Booklet Finisher-Y1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Inner Finisher-H1	Capaciteit lade (80 g/m ²): Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 500 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel, A6R: 30 vel Envelop: 10 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m ²) Eco-nieten: A3, A4, B4, B5: 5 vel (52 tot 64 g/m ²) 4 vel (65-81,4 g/m ²) 3 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten-op-verzoek: 40 vel (80 g/m ²) Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 585 x 525 x 225 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 8,6 kg	HARDWARE-ACCESSOIRES	
Staple Finisher-Y1	(Vereist Buffer Pass-eenheid-L1) Capaciteit lade (80 g/m ²): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel, A6R: 250 vel Enveloppen: Monarch: 30 vel, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5: 100 vel Papiergewicht: Bovenste lade 52 tot 256 g/m ² , Onderste lade 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m ²) Eco-nieten: A3, A4: 5 vel (52 tot 64 g/m ²) 4 vel (65-81,4 g/m ²) 3 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 31 kg	Kaartlezers	Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor. Kopieerkaartlezer - F1 Kopieerkaartlezer B7
		Overig	Tab Feeding Attachment-F1 Lade voor benodigdheden B1 Buffer Pass-eenheid-L1 Numeriek toetsenblok-A1
		BEVEILIGINGSOPTIES	
		Gegevensbeveiliging	HDD-spiegelsset-J1 HDD van 2,5 inch / 250 GB N1 HDD van 2,5 inch / 1 TB P1
		SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
		Printaccessoires	PCL internationale lettertypenset A1
		Barcodes printen	Set voor het printen van streepjescodes D1
		EFI-Fiery-gebaseerde controller	imagePASS-P2 V11
		Systeemaccessoires	Kopieerbeheerinterfacet A1 Seriele-interfacet K3 Connection A2 for Bluetooth LE NFC Kit-E1
		Faxaccessoires	Super G3 FAX Board-AS1 Super G3-faxkaart tweede lijn AS1 Set voor extern faxen A1 IP FAX Expansion B1
		OVERIGE OPTIES	
		Toegangsaccessoires	ADF-openingshendel A1 Spraakbegeleidingsset G1 Spraakbedieningsset D1

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
B-1831 Diegem
Belgium
Tel: +32 2 722 04 11
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
West Side Village building E
Rue Pafebruch 89
L-8308 Capellen
Luxembourg
Tel: +352 48 47 961
www.canon.lu

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020