

Onze aanbeveling

Canon imagePRESS C265/C270

Dit krachtige apparaat is ideaal voor elke organisatie. Het verwerkt eenvoudig de dagelijkse documentworkflows en bovendien kunt u er ook hoogwaardige marketingmaterialen mee printen.



Uitstekende beeldkwaliteit met imagePRESS R-VCSEL-technologie en een printresolutie van 2400 x 2400 dpi. Dag in, dag uit consistente kleuren met Multi-Density Adjustment-technologie (Multi DAT). Nauwkeurige front-to-back registratie voor optimale dubbelzijdige beeldkwaliteit.

Verbeterde mediaverwerking met ondersteuning voor meerdere papierformaten, -gewichten en -soorten, media tot 350g/m² en een unieke functionaliteit voor lange vellen, plus invoermodules en afwerkeenheden met hoge capaciteit.

Lever in-house snel prints van professionele kwaliteit, met volledige controle en lagere kosten.

Intuïtieve gebruikersinterface zoals de image RUNNER ADVANCE-serie, met ondersteuning voor kantoorfunctionaliteit. Geïntegreerde tijdlijn voor efficiënte digitalisering met one-touch workflows en snelle toegang tot sneltoetsen op startscherm.



**VERLEG UW
CREATIEVE
GRENZEN**

Functionaliteit en kwaliteit

Canon imagePRESS C265/C270

Deze imagePRESS C265/270 is het beste van twee werelden: een zuinige printer voor dagelijks gebruik waarmee u ook prints op professioneel niveau kunt maken.



Cloud

Cloud capability & UniFLOW Online. Scan naar cloudtoepassingen zoals Google Drive, Dropbox of One Drive. Uitgesteld printen, tellers bijhouden of printen via een cloudprinter.



Beveiliging

Geavanceerde security kenmerken & GDPR compliant. Right to be forgotten, geëncrypteerd printen en beveiliging van de harde schijf.



Display

Met een grote en kleurrijke 10,1 inch display is het intuïtief en snel werken! Zoom, touch & swipe.



Tallose mogelijkheden één oplossing

Canon imagePRESS C265/C270

De kwaliteit van een professioneel apparaat, het gebruiksgemak van een kantoorprinter. Een oplossing die het gemakkelijk maakt om meer te doen. Grote formaten, gestructureerd, dik en flinterdun papier, alles is mogelijk met de imagePRESS C265/270.



Lang

Maximum lengte papierformaat 1300mm. Ideaal om 3-luiken af te drukken.



Dik

Papier tot 350 gram en tot 220 gram recto-verso.



Loop

De loop sensor zorgt ervoor dat het papier op zijn positie blijft en niet wordt afgebogen en vervormd.



Structuur

De secondary transfer zorgt voor perfect resultaat op verschillende soorten gestructureerd papier.



Product & kwaliteit

Canon imagePRESS C265/C270

Intuïtief kleurbeheer, geen ervaring nodig. Nauwkeurig printen met hoge resolutie zorgt voor enorm hoge kwaliteit.



Hoge kwaliteit

Dankzij de Canon Red Laser "R-VCSEL" technologie levert de imagePRESS afdrucken af aan een zeer hoge resolutie. Registratie zorgt ervoor dat afdrucken perfect op elkaar passen.



Hoge productiviteit

Dankzij de verschillende soorten finishers zijn er tal van afwerkingsmogelijkheden. Je kan printen op SRA3, banner printen, plooiën, nieten en aflopend printen behoren allemaal tot deze mogelijkheden van deze imagePRESS C265/270i



Kleuren consistentie

Real-time aanpassing van de kleurdichtheid zorgt voor perfecte kwaliteit over lange runs. De eerste afdruk wordt identiek afgeleverd als de laatste. De ingebouwde density sheet zorgt voor het printen op gestructureerd papier.

Configuratie

Canon imagePRESS C265/270



imagePRESS Lite C270 shown with optional accessories.

FEEDING OPTIONS

Stack Bypass (Standard)



Provides an additional capacity of up to 250 sheets.⁹ Supports paper types and stocks in weights up to 130 lb. Cover and banner sheets up to 51.2" in length.¹⁰

Stack Bypass-D1



Provides a 250-sheet capacity, supporting paper sizes up to 13" x 19" with a weight of up to 130 lb. Cover.¹¹

Letter Paper Deck Unit-E1



Designed for locations with higher enterprise work, this deck holds up to 3,500 sheets⁹ of letter-sized stocks and in weights up to 104 lb. index.

POD Deck Lite-C1



Designed for locations with space restrictions, this deck's 3,500-sheet⁹ capacity with Air Assist and Air Separation supports paper sizes up to 13" x 19.2" and envelopes in a range of sizes.

Multi-Drawer Paper Deck-E1



Provides additional paper capacity up to 5,000 sheets.⁹ Contains three cassette drawers, supports paper sizes up to 13" x 19", and holds up to 110 lb. Cover.



FINISHING OPTIONS

Document Inserting



Enables the insertion of slip sheets or preprinted covers for booklets and complex jobs.

Professional Punching



Ideal for manuals, reports, and presentations, this module offers numerous die patterns to take some of the manual labor out of the binding process.

Paper Folding



Offer promotional pamphlets, brochures, and more with the ability to produce Z-fold, C-fold, accordion fold, and double-parallel fold documents.

Staple Finishing



Corner and double-side staple up to 65 or 100 sheets⁹ in stacks up to 3,500 or 5,000 sheets.⁹ A side jogger helps keep media in straight or offset stacks.

Saddle Finishing



Create saddle-stitched booklets up to 80 or 100 pages⁹ on paper sizes up to 13" x 19.2". Saddle Press technology applies additional pressure when folding to help booklets exit flat.¹²

Booklet Trimming



Trim up to 1.1" off the face-side of the book for that professional-looking edge. Help maintain high productivity with a large-capacity trim waste bin and on-the-fly waste removal for continuous production.

⁹ Capacity based on 20 lb. Bond Letter.

¹⁰ Optional accessories required.

¹¹ Requires optional Paper Deck Connection Kit-B1 to attach to Multi-Drawer Paper Deck-E1. For alignment, add optional Stack Bypass Tray-D1.

¹² Saddle Press technology only available on the Booklet Finisher-AG1.

Canon

Specificaties

Canon imagePRESS C265/270i

Het toestel heeft volgende specificaties.

Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
Processorsnelheid	1,8 GHz Dual core-processor
Bedieningspaneel	25,6 cm (10,1 inch) TFT LCD WSVGA kleurentouchscreen
Geheugen	Standaard: 5 GB RAM
Harde schijf	Standaard: 256 GB(SDD) maximum: 1 TB
Papierinvoer	Standaard: 3.550 vel, Multi-purpose tray voor 250 vel 2 cassettes voor 550 vel
Papierinvoer (optioneel)	max: 7.050 vel met Paper deck Unit- E1 of POD Deck Lite - C1
Mediagewichten	Cassettes: 52 tot 256 g/m ² , Multi-purpose tray: 52 tot 350 g/m ² Duplex: 52 tot 220 g/m ² , magazijnen: 52-220g/m ² , E1: 52-256g/m ² C1: 52-350g/m ² , D1: 52-350g/m ²
Opwarmtijd	4 seconden of minder in snelle opstartmodus
Afmetingen (HxBxD)	DADF-C1: 689 x 937 x 1.185 mm
Gewicht	Ca. 261 kg inclusief toner
Printresolutie	2400 x 2400 dpi,
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Eerste pagina	ca. 5,5 / 7,4 seconden of minder
Print- / kopiesnelheid	70 ppm (80ppm zwart-wit)
Scansnelheid	Dubbelzijdig scannen: 270 ipm Enkelzijdig: 135 ipm
Papiercapaciteit scanner	200 vel
Energieverbruik	Max: ca. 2500W. Printen: 0,23 kWh Stand-by: ca. 136,6W, Slaapmodus: ca. 0,9W
Tonercartridge(s)	T07 TONER BK: 54.500 pagina's T07 TONER C/M/Y: 37.500 pagina's

Specificaties

Canon imagePRESS C265/270

OPTIONS

Print Servers

- imagePRESS Printer Kit (Standard)
 - imagePRESS Server M20
-

Feeding

- Stack Bypass-D1
 - Stack Bypass Alignment Tray-D1
 - Long Sheet Feeding and Catch Tray-B1
 - Letter Paper Deck Unit-E1
 - POD Deck Lite-C1
 - Multi-drawer Paper Deck-E1
 - Tab Attachment Kit-F1
 - Envelope Attachment Kit-F1
 - Envelope Attachment Kit-G1
 - Envelope Feeder Attachment-H1 (for Multi-drawer Paper Deck-E1)
-

Finishing

- Copy Tray-R2
- Document Insertion Unit-R1
- Insert/Fold Unit-K1
- Multi Function Professional Puncher-C1
- Paper Folding Unit-K1
- Staple Finisher-AC1
- Booklet Finisher-AC1
- Jogger Kit-A1
- 2-/3-Hole Puncher Unit-A1
- Staple Finisher-AG1
- Booklet Finisher-AG1
- Puncher Unit-BS1
- Booklet Trimmer-G1

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS C270-serie

HOOFDEENHEID

Type apparaat

Multifunctionele SRA3-kleurenlaserprinter

Kernfuncties

Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen

Processor

1,8 GHz Dual core-processor

Bedieningspaneel

10,1 inch (25,6 cm) TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen

Geheugen

Standaard: 5,0GB RAM

Opslag

Standaard: (SSD) 256 GB
Optioneel: (SSD) 1 TB

Interfaceverbinding

NETWERK
Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Draadloos LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Optioneel: Bluetooth Low Energy
OVERIGE
Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1
Optioneel: Serial interface, Copy Control Interface

Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)

Standaard: 3.550 vel
Multi-purpose tray voor 250 vel,
2 papiermagazijnen voor 1100 vel,
2 papiercassettes voor 550 vel
Maximaal: 7.050 vel (met Paper Deck Unit-E1 of POD Deck Lite-C1)

Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)

250 vel (met Copy Tray-R2)
Maximaal: 3.500 vel (met Staple Finisher-AC1 of Booklet Finisher-AC1)
Maximaal: 5.000 vel (met Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1)

Finishing-opties

Met opties: sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag, documentinvoeging, Z-vouw, halve vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallelvouw, snijden

Ondersteunde mediatypes

Multi-purpose tray:
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, structuurpapier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen
Papiermagazijnen (rechts / links):
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd
Papiercassettes (bovenste / onderste):
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen¹⁾, enveloppen²⁾

¹⁾ Tab Feeding Attachment-F1 is vereist.
²⁾ Envelope Feeder Attachment-F1 is vereist.

Ondersteunde mediaformaten

Multi-purpose tray:
Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Aangepast formaat: 90,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm
Lang formaat: 210,0 x 487,8 mm tot 330,2 x 1.300,0 mm¹⁾
Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm
Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Aangepast formaat enveloppen: 90,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm

¹⁾ in servicemodus

Papiermagazijnen (rechts / links):
Standaardformaat: A4, B5

Papiercassettes (bovenste / onderste):
Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Aangepast formaat: 139,7 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm
Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm

Ondersteunde mediagewichten

Multi-purpose tray: 52 tot 350 g/m²
Papiermagazijnen (rechts / links): 52-220 g/m²
Papiercassettes (bovenste / onderste): 52-256 g/m²
Multi-purpose tray: 52 tot 350 g/m²
Optionele PAPER DECK UNIT-E1: 52 tot 256 g/m²
Optionele POD DECK LITE-C1: 52 tot 350 g/m²
Optionele STACK BYPASS-D1: 52-350 g/m²
Dubbelzijdig: 52 tot 220 g/m²

Opwarmtijd

Snelle opstartmodus:
4 seconden of minder (tijd waarna bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd)
Vanaf het opstarten:
30 seconden of minder (tijd waarna kopiëren mogelijk is)
Vanuit slaapstand: 30 seconden of minder

Afmetingen (b x d x h)

689 x 937 x 1.185 mm

Gewicht

ca. 261 kg (inclusief toner)

PRINTSPECIFICATIES

Printsnelheid (kleur / zwart-wit)

C270

70 ppm kleur en 80 ppm zwart-wit (A4, A5*, A5R, A6R*)
35 ppm kleur en 40 ppm zwart-wit (A3), 49 ppm kleur en 56 ppm zwart-wit (A4R)
*A5 / A6R (enkelzijdig)

C265

65 ppm kleur en 70 ppm zwart-wit (A4, A5*, A5R, A6R*)
35 ppm kleur en 35 ppm zwart-wit (A3), 46 ppm kleur en 49 ppm zwart-wit (A4R)

Doel (max.) print-/kopiëervolume per maand

Tot 100.000 pagina's

Pagina's per maand

C270
390.000 pagina's

C265
330.000 pagina's

Front-to-back registratie

Zijdelings: 2,0 mm of minder, in looprichting: 1,2 mm of minder

Printmethode

Laserprinten in kleur (elektronische fotografie)

Printresolutie (dpi)

2.400 x 2.400

Paginabeschrijving talen

UFR II, PCL6, imagePRESS PS Printer Kit-G1 (optioneel)

Direct print

Direct printen is beschikbaar via USB-geheugen, Advanced Space, externe gebruikersinterface en webtoegang*
Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS

*Alleen PDF printen vanaf websites wordt ondersteund

Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online en Universal Print

Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services.
Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie.

Lettertypen

PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J / K / S / T* (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen*

*Vereist optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1
**Vereisen optionele BARCODE PRINTING KIT-D1

Printfuncties

Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer

Besturingssysteem

UFR II: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 of hoger)
PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 of hoger)
PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, MAC OS X (10.11 of nieuwer)

KOPIERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid (kleur / zwart-wit)

C270

70 ppm kleur en 80 ppm zwart-wit (A4, A5*, A5R, A6R*)
35 ppm kleur en 40 ppm zwart-wit (A3), 49 ppm kleur en 56 ppm zwart-wit (A4R)

C265

65 ppm kleur en 70 ppm zwart-wit (A4, A5*, A5R, A6R*)
35 ppm kleur en 35 ppm zwart-wit (A3), 46 ppm kleur en 49 ppm zwart-wit (A4R)

*Enkelzijdig

Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur)

C270
ca. 4,4 / 5,4 seconden of minder

C265
ca. 4,8 / 5,9 seconden of minder

Kopieerresolutie (dpi)

600 x 600

Meerdere exemplaren

Maximaal 9.999 exemplaren

Kopieerdichtheid

Automatisch of handmatig (9 niveaus)

Vergroting

25% - 400% (in stappen van 1%)

Vooraf ingestelde verkleiningen

25%, 50%, 70%, 100% (1:1)

Vooraf ingestelde vergrotingen

141%, 200%, 400%

Kopieerfuncties

Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vel invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpste, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatie/positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, inmengen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurenmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie

SCANSPECIFICATIES

Type

Automatisch dubbelzijdig printen in één doorgang Document Feeder* [2-sided to 2-sided (Automatisch)]

*Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.

Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)

200 vel

Toegestane originelen en gewichten

Glasdekplaat: vellen papier, boeken, 3D-objecten
Mediagewicht documentinvoer
Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² (zwart-wit, kleur)
Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² (zwart-wit, kleur)

*Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m².

Ondersteunde mediaformaten

Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm
Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, aangepast formaat (70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm)

Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)

Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren).
Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)

Scanresolutie (dpi)

600 x 600

Pull-scanspecificaties

Colour Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA
Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
Vanaf oktober 2021

Scanmethode

Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online)

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming

E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Postvak, Super G3 FAX (optioneel), IP Fax (optioneel)

Adresboek

LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)

Verzendresolutie (dpi)

600 x 600

Communicatieprotocol

Bestand: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
E-mail / I-Fax: SMTP, POP3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS C270-serie

Bestandsindeling	TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Plug (Hoofdeenheid)	C270 ca. 2.500 W C265 ca. 2.000 W Kopieren: (met continu DADF-scannen): ca. 1.228 W ¹ Stand-by: ca. 136,6 W ¹ Slaapstand: ca. 0,9 W ^{1,2}
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, origineel met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan	Stroomverbruik	¹ Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten. ² Slaapstand met 0,9 W verbruik is niet altijd onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
FAXSPECIFICATIES		Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	Geluidsterkte (LWA,m) Actief (zwart-wit) (enkelzijdig) C270: 7,0 B*, Kv 0,3 B* C265: 7,0 B*, Kv 0,3 B*
Max. aantal verbindinglijnen	1		¹ Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		Geluidsdruk (LpAm) Positie omstander: Actief (zwart-wit / kleur) (enkelzijdig) C270: 56 dB* / 56 dB* C265: 55 dB* / 55 dB* Stand-by C270 / C265: 35 dB*
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	Standaarden	Blue Angel
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)	CONSUMABLES	
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)	Toner cartridges	T-07 TONER BK/C/M/Y
Groepskiezen/-bestemmingen	Maximaal 199 nummers	Toner capaciteit (geschatte productie bij 8,5% dekking)	Toner T07 BK: 54.500 vel Toner T07 C / M / Y: 37.500 vel
Groepsverzending	Max. 256 adressen	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Geheugenback-up	Ja	Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord/subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek	Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console (iWEMC) eMaintenance Content Delivery System
OPSLAGSPECIFICATIES		Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxes van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen, maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 opdrachten).	Optimalisatietools	Configuratie voor stuurprogramma's van Canon
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows* 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Beschikbare schijfruimte	ca. 16 GB	FIERY-PRINTCONTROLLER-SPECIFICATIES	
Advanced Space	ca. Ca. 480 GB (met optioneel 1 TB SS)	Optioneel / standaard	Optioneel
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen	Naam	imagePRESS Server M20 V2.0 (geïntegreerd)
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES		Printresolutie (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)	Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)	Adobe PS3, PCL6
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW TM), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogramma-transmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk)	Geheugen	8 GB (2 x 4 GB)
Netwerkbeveiliging	¹ Vereist uniFLOW Online / uniFLOW TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen/toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, WPA3, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Box in de MFP, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails.	Harde schijf	500 GB SATA
Beveiliging van apparaten	Bescherming van SSD-gegevens [versleuteling SSD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd) SSD-vergrendeling], standaard SSD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFP-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), Common Criteria-certificatie (HCD-PP: in afwachting van bevestiging)	Processorsnelheid	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid	Systeem	Fiery F5500
OMGEVINGSSPECIFICATIES		Lettertypen	PS: 138 lettertypen PCL: 113 lettertypen
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 20-27 °C. Vochtigheidsgraad: 15-60 % relatieve vochtigheid (Relatieve vochtigheid zonder condensatie)	Ondersteunde besturingssystemen	Windows* 7 64-bits / Windows 8.1 64-bits / Windows 10 64-bits / Windows 11 / Windows Server 2008 R2 alleen 64-bits / Windows Server 2012 alleen 64-bits / Windows Server 2012 R2 alleen 64-bits / Windows Server 2016 64-bits / Windows Server 2019 64-bits / Windows Server 2022 64-bits / MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
Voeding	C270: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 A C265: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A	Interface	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB 3.0 x 2 (achterzijde) USB 2.0 x 4 (achterzijde)
		Netwerkprotocollen	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTF, 802.1X, DHCP, DNS, DNS, NTP)
		Direct print	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4 / JMF (optioneel)
		VDP	FreeForm v1 / v2.1
		Fiery-printcontrollerstandaardfuncties	Fiery Command WorkStation 6 / papiercatalogus / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders en virtuele printers
		Fiery-printcontrolleropties	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Job Expert en PDF Processing Kit
		Hardwareplatform	E500
		Basisbesturingssysteem	Debian of Linux
		Voeding	AC 100-240 V, 50 HZ / 60 HZ, 3,0 A (100 V) - 1,3A (240 V)
		Maximaal energieverbruik	55 W
		Afmetingen (b x d x h)	297 x 90 x 272 mm
		Gewicht	Alleen Fiery- eenheid (met plaat): ca. 5,5 kg
		PAPIERINVOEROPTIES	
		Paper Deck Unit-E1	Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier Papierformaat: A4, B5, LTR* Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 340 x 630 x 572 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: circa 34 kg

*Voor het wijzigen van het mediaformaat moeten servicemonteurs aanwezig zijn

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS C270-serie

POD Deck Lite-C1

Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, Geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, tabpapier, transparanten, etiketten, gecoat papier, structuurpapier, overtrekpapier, enveloppen¹
Papierformaat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12 x 18 inch, 13 x 19 inch, 8K, 16K, 16K_R, Envelop [No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], aangepast formaat (139,7 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm)
Papiergewicht: 52 tot 350 g/m²
Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Afmetingen (b x d x h): 633 x 686 x 574 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: circa 68 kg
¹ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-G1 vereist

UITVOEROPTIES

Copy Tray-R2

Een eenvoudige lade voor basisuitvoertaken.
Capaciteit: 250 / 100 vel (enkelzijdig / dubbelzijdig, 80 g/m²)

Staple Finisher-AC1 (extern)

Capaciteit van onderste lade (A):
A4 / A5R / B5 3000 vel (80 g/m²), SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 inch 1.500 vel (80 g/m²), A6R 250 vel¹ (80-105 g/m²), envelop 30 / 100 vel (Monarch / overig), Long Sheet² (Lengte groter dan 487,7 mm tot 762 mm) 100 vel (79 g/m²)
Lang vel² (tot 762 mm lengte) 1 vel (met de hand), alle formaten dun papier (52 tot 63 g/m²) 1.500 vel
De capaciteit voor gecoat papier is de helft van die voor normaal papier

¹A6R 50 vel (106 g/m² en hoger)
²Optioneel is LONG SHEET TRAY-B1 vereist

Capaciteit bovenste lade (B):
A4 / A5R / B5 250 vel (80 g/m²), SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 inch 125 vel (80 g/m²)
Capaciteit middelste lade (C):
A4 / A5R / B5 250 vel (80 g/m²), SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 inch 125 vel (80 g/m²)
Papiergewicht voor lade A:
<Niet-gesorteerd> 52 tot 350 g/m², <Bunch Shift en nieten>
52 tot 256 g/m², <Eco-nieten> 52-105 g/m²
¹Exclusief dun dubbelzijdig geprint papier (52 tot 63 g/m²) en speciaal afdruk materiaal (overtrekken, transparanten, etiketten)
Papiergewicht voor lade B/C:
<Niet-gesorteerd en Bunch Shift> 52 tot 256 g/m²
¹Exclusief dun dubbelzijdig geprint papier (52 tot 63 g/m²)
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: <Niet-gecoat media, 52 tot 90 g/m²> A4 65 vel, A3 / A4R 40 vel, <gecoat media> 2 vel
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (b x d x h): 527 (max. 656*) x 623 x 1.099 mm (max. 1.195*) mm
¹als de extra lade is uitgeklapt.

Gewicht: ca. 36 kg

Booklet Finisher-AC1 (extern)

Capaciteit lade / papiergewicht / nietpositie / nietcapaciteit: hetzelfde als STAPLE FINISHER-AC1, maar als er vellen op de boekjesuitvoer liggen, is de capaciteit van lade A beperkt tot 1.500 vel
Papierformaat voor boekjes: A3, A4R, B4, aangepast formaat (195 x 270 mm tot 304,8 x 457,2 mm)
Papiergewicht voor boekjes: vellen in het binnenwerk 52 tot 220 g/m², omslagvel 52 tot 256 g/m²
Nietcapaciteit boekjes (inclusief 1 omslagvel): <Niet-gecoat media> 20 vel (52 tot 81,4 g/m²), 10 vel (82 tot 105 g/m²), 5 vel (106 tot 150 g/m²), 4 vel (151 tot 209 g/m²), 3 vel (210 tot 220 g/m²), <Gecoat media> 5 vel (85 tot 150 g/m²), 4 vel (151 tot 209 g/m²), 3 vel (210 tot 220 g/m²)
Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: <Niet-gecoat media> 3 vel (52 tot 105 g/m²), 1 vel (106 tot 256 g/m²), <Gecoat media> 1 vel
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (b x d x h): 527 (max. 656*) x 623 x 1.099 mm (max. 1.195*) mm
¹als de extra lade is uitgeklapt.

Gewicht: ca. 60 kg

Staple Finisher-AG1

Accessory Interface Kit-A2 vereist
Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 vel (64 tot 324 g/m²), 200 vel (325 tot 350 g/m²)
Onderste lade: A4, B5: 2.000 vel (64 tot 324 g/m²), 400 vel (325 tot 350 g/m²)
SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 vel (64 tot 324 g/m²), 200 vel (325 tot 350 g/m²)
B5R: 1.000 vel (64 tot 324 g/m²), 400 vel (325 tot 350 g/m²)
Onderste lade (laadmodus hoge capaciteit): A4, B5: 4.000 vel, A4R, B5R: 2.000 vel
A3, B4: 1.500 vel
SRA3: 1.000 vel
Papiergewicht: 52-350 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit (inclusief nieten-op-verzoek):
A4 / B5: 100 vel (52 tot 80 g/m²)
A3 / A4R / B4 / B5R: 50 vel (52 tot 81,4 g/m²)
Voeding: 220-240 V / 8 A, 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h): 860 x 792 x 1.239 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt)
Gewicht: ca. 130 kg

Booklet Finisher-AG1

Accessory Interface Kit-A2 vereist
(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AG1)
Papierformaat bij rugnieten: SRA3, A3, A4R, B4; Aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm)
Nietcapaciteit bij rugnieten: 25 vel (52 tot 80 g/m²) (inclusief 1 voorblad)
Voeding: 220-240 V / 8 A, 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h): 1.060 x 792 x 1.239 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt)
Gewicht: ca. 180 kg

4 Hole Puncher Unit-A1

Vereist de Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1
4 gaatjes (Zweeds)
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Papierformaat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

Puncher Unit-BT1 (2/F4H)

Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist
2 of 4 gaatjes (Frans)
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Papierformaat: 2 gaatjes A3, A4, A4R, A5L B4, B5, B5R; aangepast formaat (182 x 182 mm tot 297 x 432,0 mm exclusief 203 x 257 mm tot 297 x 270 mm); 4 gaatjes A3, A4, B4, B5, aangepast formaat (257 x 182 mm tot 297 x 432 mm)
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

Puncher Unit-BU1 (S4H)

Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist
4 gaatjes (Zweeds)
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Papierformaat: A3, A4, B4, B5, aangepast formaat (257 mm x 182 mm tot 297 mm x 432 mm)
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

Document Insertion Unit-R1

Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist
Aantal laden: 2
Capaciteit lade: tot 100 vel (met papier van 80 g/m²)
Bovenste lade: tot 200 vel
Onderste lade: tot 200 vel
Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, structuurpapier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen
Toegestaan papierformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Toegestaan papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A
Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.407 mm (bevestigd aan apparaat: breedte zonder documentlade)
Gewicht: ca. 61 kg

Paper Folding Unit-K1

Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist
Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallelvouw, halfvouw
Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier
Toegestane papierformaten:
Z-vouw: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier: A3, A4R, B4
C-vouw / accordeon-Z-vouw / dubbele parallelvouw / halfvouw: A4R
Toegestaan papiergewicht:
Z-vouw / C-vouw / accordeon-Z-vouw / halfvouw: 52 tot 105 g/m²
Dubbele parallelvouw: 52 tot 90 g/m²
Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.190 mm (bevestigd aan het apparaat)
Gewicht: ca. 71 kg

2/4 Hole Puncher Unit-A1

Staple Finisher-AC1 of Booklet Finisher-AC1 vereist
Twee of vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Vier gaatjes: A3, A4
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

Booklet Trimmer-G1

Booklet Finisher-AG1 vereist
Toegestaan papierformaat: standaardformaat: SRA3, A3, A4R, B4
Aangepast formaat: 210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm
Capaciteit afvallade: ca. 5.000 vel
Toegestaan papiergewicht: 52 tot 220 g/m²
Bijzijdigheid: 2 tot 28 mm
Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Afmetingen (b x d x h): 1.933 x 794 x 1.044 mm (bevestigd aan het apparaat: breedte zonder transportband)
Gewicht: ca. 152 kg

Document Insertion / Folding Unit-K1

Staple Finisher-AC1 of Booklet Finisher-AC1 vereist
Aantal laden: 1
Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, C-vouw
Toegestane papiersoort:
Insertion Unit: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier, structuurpapier, briefpapier, papier met briefhoofd, tabbladen
Z-vouw / C-vouw: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier
Toegestane papierformaten:
Insertion Unit: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Z-vouw: A3, A4R, B4
C-vouw: A4R
Toegestaan papiergewicht:
Invooegenheid: 60 tot 256 g/m²
Z-vouw / C-vouw: 60 tot 105 g/m²
Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Invooegen: maximaal 100 vel
Z-vouw¹: A3, B4: 30 vel
A4R: 10 vel
C-vouw: A4R: 10 vel
¹Uitvoer met Z-vouw naar de Staple Finisher-AC1 of de Booklet Finisher-AC1

Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A
Afmetingen (b x d x h): 247 x 679 x 1.242 mm (bevestigd aan apparaat: breedte zonder documentlade)
Gewicht: ca. 76 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS C270-serie

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

COPY CARD READER-F1: magnetisch fysiek kaarttoegangssysteem. (Integreert met Department ID, niet voor gebruik met uniFLOW)
COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 - Bevestigingsset voor COPY CARD READER-F1.

Overig

Utility Tray-B1
Printer Cover-H2
Tab Feeding Attachment-F1
Numeric Keypad-A2
Accessory Interface Kit-A2
Finisher Jogger Kit-A1
Side Guide Plate Fixing Bracket-A1
Envelope Feeder Attachment-H1
Envelope Feeder Attachment-F1
Envelope Feeder Attachment-G1
Stack Bypass Alignment Tray-D1
Long Sheet Tray-B1
Paper Deck Path Kit-B1
Finisher Long Sheet Catch Tray-B1
Inserter Option Controller Kit-A1

BEVEILIGINGSOPTIES

Gegevensbeveiliging

Memory Mirroring Kit-A1
1 TB SSD-A1
250GB SSD-A1

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL International Font Set-A1
imagePRESS PS Printer Kit-G1

Barcode printen

BARCODE PRINTING KIT D1 - Maakt het mogelijk om 1D- en 2D-barcodes te printen via Jet Caps-technologie.

EFI-Fiery-gebaseerde controller

imagePRESS-server M20

EFI-Fiery-gebaseerde controlleropties

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose

SYSTEEMACCESSOIRES

Copy Control Interface Kit-A1
Connection A4 for Bluetooth LE
Serial Interface Kit-K3

FAXACCESSOIRES

Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OVERIGE OPTIES

Toegangaccessoires

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Staple Cartridges

Staple-N1
Staple-P1
Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-Y1

Antimicrobiële folie

Copy Card Reader Attachment-A5

Software en oplossingen

