



i-SENSYS X C1530P-serie

SNELLE KLEURENPRINTERS MET HOGE CAPACITEIT VOOR DRUKKE WERKOMGEVINGEN EN MIDDELGROTE TOT GROTE ORGANISATIES



PRODUCTIVITEIT



CONNECTIVITEIT



**BEDIENING EN
ONDERHOUD**



BEVEILIGING



COMPACT ONTWERP

Canon

i-SENSYS X C1530P-serie

PRODUCTIVITEIT

Hoge printsnelheden
Standaard automatisch dubbelzijdig printen
Ondersteuning voor een groot aantal media

CONNECTIVITEIT

Rechtstreeks printen via USB en Wi-Fi
Compatibel met Google Cloud Print en de Canon PRINT Business-app
Ondersteuning voor Apple Air Print en Mopria
Stroomlijn printprocessen met uniFLOW Online-software
Microsoft Universal Print ingeschakeld

BEDIENING EN ONDERHOUD

iW Enterprise Management Console maakt centraal apparaatbeheer mogelijk
eMaintenance-services op afstand omvatten het aflezen van meters, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand
Content Delivery System maakt automatische firmware-updates mogelijk
Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd

BEVEILIGING

De Secure Print-standaard voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
Geïntegreerde McAfee-beveiliging beschermt het apparaat tegen aanvallen van buitenaf
Beveiligingsverbeteringen, waaronder SIEM en TLS1.3

COMPACT ONTWERP

Geschikt voor elke kantooropstelling dankzij het compacte formaat en lage gewicht
Voeg extra cassettes toe voor hogere invoercapaciteit zonder dat dit ten koste gaat van de grootte van het apparaat
Ruimtebesparende, All-in-One tonercartridge

ALLES OP EEN RIJTJE

i-SENSYS X C1533P

Printsnelheid: 33 ppm (A4)
Printresolutie: tot 1200 x 1200 dpi
Automatisch dubbelzijdig printen
uniFLOW Online Express
Connectiviteit via netwerk, USB en Wi-Fi
Standaard papierinvoer: cassette voor 550 vel

i-SENSYS X C1538P

Printsnelheid: 38 ppm (A4)
Printresolutie: tot 1200 x 1200 dpi
Automatisch dubbelzijdig printen
uniFLOW Online Express
Connectiviteit via netwerk, USB en Wi-Fi
Standaard papierinvoer: cassette voor 550 vel

DIENSTEN

BASIS

Voer kantoorwerkzaamheden veilig en eenvoudig uit met behulp van geïntegreerde software, waaronder uniFLOW Online Express en andere beschikbare services die compleet onderhoud van het apparaat en volledige ondersteuning bieden.



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICES

OP MAAT

Kies een maatwerkoplossing die bij uw zakelijke behoeften past door overbodige printbeheertaken te verwijderen. Raadpleeg Canon-experts om uw specifieke vereisten te bespreken en een passende Print Managed Services-optie te vinden.

UITGEBREID

Breid de cloudmogelijkheden uit met uniFLOW Online, het All-in-One printmanagementsysteem van Canon.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X C1530P-serie

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid

i-SENSYS X C1533P:
Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4)
tot 55 ppm (A5 liggend)
Dubbelzijdig: tot 33 ipm (A4)
i-SENSYS X C1538P:
Enkelzijdig: tot 38 ppm (A4)
tot 59 ppm (A5 liggend)
Dubbelzijdig: tot 38 ipm (A4)

Printmethode

Laserprinten in kleur

Printresolutie

Tot 1200 x 1200 dpi

Opwarmtijd

Melding dat printen gereed is:
ca. 2 seconden of minder vanaf het opstarten

First Print Out Time

Kleur: ca. 6,3 seconden
Zwart-wit: ca. 5,3 seconden

Aanbevolen maandelijks printvolume

i-SENSYS X C1533P: 1.000-5.000 pagina's
i-SENSYS X C1538P: 1.500-5.000 pagina's

Bedrijfscyclus

i-SENSYS X C1533P: 40.000 pagina's
i-SENSYS X C1538P: 50.000 pagina's

Printmarges

4 mm boven, onder, links en rechts

Geavanceerde printkenmerken

Secure Print
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF / XPS)
Barcodes printen¹
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app
Microsoft Universal Print

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)

Cassette voor 550 vel
Multi-purpose tray voor 100 vel

Papierinvoer (optie)

Cassette voor 550 vel x 3 (Paper Feeder PF-D1)
Cassette voor 550 vel (Cassette Feeding Unit-AV1)

Papieruitvoer

200 vel

Mediatypen

Multi-purpose tray: normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, gecoat papier, voorgeperforeerd papier, briefkaarten, enveloppen
Cassette: gewoon papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, etiket, gekleurd papier, gecoat papier, voorgeperforeerd papier

Mediaformaten

Cassette (standaard):
A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, aangepaste formaten: min. 101,6 x 148 mm max. 216,0 x 297 mm.

Multi-purpose tray:
A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Cassette (optioneel):
A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K, Aangepaste formaten: min. 101,6 x 148 mm
Max. 216,0 x 355,6 mm

Mediagewicht

Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m²
Multi-purpose tray: 60 tot 216 g/m²

Dubbelzijdig printen

Automatisch
Cassette:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K
Aangepaste formaten - min. 148 x 210 mm
max. 216 x 355,6 mm
60 tot 163 g/m²

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsvereisten

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Stroomverbruik

Maximaal: ca. 1500 W of minder
Actief:
i-SENSYS X C1533P ca. 623 W of minder
i-SENSYS X C1538P ca. 729 W of minder
Stand-by: ca. 34,4 W of minder
Slaapstand: ca. 1,1 W of minder
Normaal energieverbruik (TEC):⁷
i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh/week
i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh/week
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Geluidsniveau

i-SENSYS X C1533P:
Geluidskracht²
Actief: Simplex 65 dB of minder (z-w) / 65 dB of minder (kleur)
Duplex 67 dB of minder (z-w) / 67 dB of minder (kleur)
Stand-by: 48 dB of minder
Geluidsdruk²
Actief: Simplex 50 dB of minder (z-w) / 51 dB of minder (kleur)
Duplex 52 dB of minder (z-w) / 52 dB of minder (kleur)
Stand-by: 33 dB of minder

i-SENSYS X C1538P
Geluidskracht²
Actief: Simplex 65 dB of minder (z-w) / 66 dB of minder (kleur)
Duplex 67 dB of minder (z-w) / 68 dB of minder (kleur)
Stand-by: 48 dB of minder
Geluidsdruk²
Actief: Simplex 50 dB of minder (z-w) / 51 dB of minder (kleur)
Duplex 52 dB of minder (z-w) / 52 dB of minder (kleur)
Stand-by: 33 dB of minder

Afmetingen (b x d x h)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Gewicht

ca. 25kg

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30°C (50 tot 86°F)
Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)

Bedieningspaneel

5-regelig LCD-scherm, 5 LED's (Online, Gereed, Bericht, Taak en Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen

CONTROLLER

Processorsnelheid

1 GHz x 2

Geheugen

2 GB

Opslag

32 GB eMMC (beschikbare ruimte 15 GB)

Printertalen

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript3

Lettertypen

93 PCL-lettertypen
(93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen)
Andalé Mono WT J/K/S/T
(Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees)⁴
Barcodelettertypen¹¹
136 PostScript-lettertypen

Interface en connectiviteit

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Netwerkprotocol

Print: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)

Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Beveiliging: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS),

Ondersteuning voor twee netwerken

Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus:

WEP (64/128-bits), WPA-PSK(TKIP / AES),

WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES),

WPA2-EAP (AES)

Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)

Wi-Fi Direct-modus: WPA2-PSK (AES)

Externe gebruikersinterface (RUI),

Beheer van afdeling-ID's,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten

eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.

Content Delivery System: serverplatform voor automatische firmware-update op het apparaat.

uniFLOW online / uniFLOW online Express / compatibiliteit met uniFLOW

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versie 10.11 en hoger

Linux® / Citrix

Compatibele besturingssystemen

CONSUMABLES

All-in-One cartridges

TONER T10 zwart (13.000 pagina's⁶)
TONER T10 cyaan (10.000 pagina's⁶)
TONER T10 magenta (10.000 pagina's⁶)
TONER T10 geel (10.000 pagina's⁶)
TONER T10L zwart (6.000 pagina's⁶)
TONER T10L cyaan (5.000 pagina's⁶)
TONER T10L magenta (5.000 pagina's⁶)
TONER T10L geel (5.000 pagina's⁶)

ACCESSOIRES / OPTIES

Items

Paper Feeder PF-D1 (cassette voor 550 vel) x 3
CST.Feeding Unit-AV1
(Standaard voor cassette voor 550 vel)
Barcode Printing Kit-D1
(Maakt printen van Barcode Printing Kit-D1 mogelijk)
PCL Font Set-A1 (Unicode-printmogelijkheid op SAP en ondersteunt lettertype Andalé)
Plain Pedestal-P2
Plain Pedestal-AA1
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)

Opmerkingen:

- ¹ Accessoire - Barcode Printing Kit - EIE - is vereist.
- ² De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296.
- ³ Een Canon PCL5c-driver is niet meegeleverd, maar PCL5c-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- ⁴ Accessoire - PCL FONT SET-AIE - is vereist
- ⁵ Alleen distributie via website. Driver is vanaf de 2e helft van 2021 beschikbaar.
- ⁶ Gebaseerd op ISO/IEC 19798.
- ⁷ Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.0.

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.nl

Dutch edition

© Canon Europa N.V., 2021