





# VERBETER UW ZWART-WIT PRODUCTIEMOGELIJKHEDEN MET DE ALLERNIEUWSTE TECHNOLOGIE

## BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES





**STAPLE FINISHER-X1**

- 3 laden, papiercapaciteit van 4.250 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 100 vel
- Ondersteunt optionele interne perforators voor 2/4 en 4 gaatjes (Puncher Unit-BG1 en BH1)


**BOOKLET FINISHER-X1**

- 3 laden, papiercapaciteit van 4.250 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 100 vel
- Maken van boekjes tot 20 vel en vouwen voor nietjes tot 5 vel
- Ondersteunt optionele interne perforators voor 2/4- en 4-gaatjes (Puncher Unit-BG1 en BH1) en het bijsnijden van boekjes (Inner Booklet Trimmer-A1)




**MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-C1**

- Ondersteunt verschillende ponsets
- Tot 216 g/m<sup>2</sup>
- Ondersteunt A3, A4, A4R
- Lade-capaciteit voor 70.000 snippers
- Verbeterde duurzaamheid van ponsfunctie




**STAPLE FINISHER-AC1**

- 3 uitvoerladen voor in totaal 3.500 vel. Tot 65 vel nieten in meerdere posities.




**BOOKLET FINISHER-AC2**

- 3 uitvoerladen voor in totaal 3.500 vel. Tot 65 vel nieten in meerdere posities. Maken van boekjes tot 20 vel en tot 5 vel vouwen voor nietjes.




**DOCUMENT INSERTION UNIT-R1**

- Voorbedrukte inlegvellen
- Max. A3
- 2 laden
- Totale capaciteit van 400 vel




**PAPER DECK UNIT-E1**

- Capaciteit van 3.500 vel
- Ondersteunt A4




**POD DECK LITE-C1**

- Capaciteit van 3.500 vel
- 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>
- Ondersteunt tot SRA3
- Door gebruiker instelbaar




**NIETEN FINISHER-AG1**

- 2 uitvoerladen voor in totaal 5.000 vel. Tot 100 vel nieten in meerdere posities.




**BOOKLET FINISHER-AG1**

- 2 uitvoerladen voor in totaal 5.000 vel. Tot 100 vel nieten in meerdere posities. Maken van boekjes tot 25 vel en tot 5 vel vouwen voor nietjes.




**PAPER FOLDING UNIT-K1**

- Z-vouw, C-vouw, halfvouw, accordeon Z-vouw, dubbele parallel-vouw




**NUMERIC KEYPAD-A2**

- Optionele hardware - numeriek toetsenbord.




**UNIFLOW ONLINE**


- Apparaat-gebaseerd cloud-abonnement voor documentuitvoer en het beheer van vastgelegde gegevens




**MFP-MODEL \*\***



**PRINTERMODEL \*\***



**INNER TRIMMER**



**INTERNE PERFORATORS**

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online [productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte compatibiliteitsrelaties.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serie

<b>MAIN UNIT</b>		<b>Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business en uniFLOW Online
<b>Type</b>	Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter		
<b>Kernfuncties</b>	Printen, kopiëren*, scannen*, verzenden*, opslaan en optioneel faxen* *Niet beschikbaar op printermodel iR-ADV DX 8900		Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
<b>Processor</b>	1,8 GHz Dual core-processor		
<b>Bedieningspaneel</b>	Standaard: 10,1-inch TFT LCD WSVGA kleurentouchscreen voor MFP-model	<b>Lettertypen</b>	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T <sup>1</sup> (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen <sup>2</sup> <sup>*1</sup> Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. <sup>**2</sup> Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
<b>Geheugen</b>	Standaard: 4,0 GB RAM		
<b>Opslag</b>	Standaard: (SSD) 256 GB, Optioneel: (SSD) 256 GB, 1 TB	<b>Printfuncties</b>	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
<b>Spiegel</b>	Optioneel		
<b>Interfaceverbinding</b>	Netwerk Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Optioneel: Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Overlig Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: Serial interface, Copy Control Interface	<b>Besturingssysteem</b>	UFR II: Windows <sup>®</sup> 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 of hoger) PCL: Windows <sup>®</sup> 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 of hoger) PS: Windows <sup>®</sup> 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 of hoger) PPD: Windows <sup>®</sup> 10 / 11, MAC OS X (10.13 of hoger)
<b>Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 4.200 vel 1 Multi-purpose tray voor 100 vel 2 papiermagazijnen voor 1.500 vel, 2 papiercassettes voor 550 vel, Maximaal: 8.860 vel (64 g/m <sup>2</sup> ) / 7.700 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) (met POD Deck Lite-C1 of Paper Deck Unit-E1)	<b>KOPIEERSPECIFICATIES</b>	
<b>Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	250 vel (met Copy Tray-R2), Maximaal: 5.000 vel (modus voor grote hoeveelheden ingeschakeld, met Staple Finisher-A1 of Booklet Finisher-A1)	<b>Kopieersnelheid</b>	iR-ADV DX 8905: tot 105 ppm (A4), tot 54 ppm (A3), tot 76 ppm (A4R), tot 105 ppm (A5R)
<b>Finishing-opties</b>	Met opties: sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag, documentinvoeging, Z-vouw, halve vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallelvouw, snijden	<b>Eerste pagina (A4)</b>	ca. 2,7 seconden of minder
<b>Ondersteunde mediatypes</b>	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, overtrekpapier Papiermagazijnen (rechts / links): dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papiercassettes (bovenste / onderste): dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen* *Tab Feeding Attachment-B1 is vereist.	<b>Kopieerresolutie (dpi)</b>	600 x 600
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R, A6R <sup>2</sup> , B4, B5, B5R Aangepast formaat: 100,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm <sup>*1</sup> Ondersteunde mediagewichten: meer dan 64 g/m <sup>2</sup> <sup>**2</sup> Ondersteunde mediagewichten: meer dan 91 g/m <sup>2</sup> Papiermagazijnen (rechts / links): Standaardformaat: A4, B5 Papiercassettes (bovenste / onderste): Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 139,7 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm	<b>Meerdere exemplaren</b>	Maximaal 9.999 exemplaren
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	Multi-purpose tray: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Papiermagazijnen (rechts / links): 52 tot 220 g/m <sup>2</sup> Papiercassettes (bovenste / onderste): 52 tot 220 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52 tot 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Copy Density</b>	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
<b>Opwarmtijd</b>	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* <sup>*Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen.</sup> Vanuit diepe slaapstand: 60 seconden of minder Vanaf opstarten: 60 seconden of minder <sup>*Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)</sup>	<b>Vergroting</b>	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	iR-ADV DX 8905/8995/8986 MFP-model: 670 x 770 x 1.185 mm iR-ADV DX 8905/8995/8986 Printermodel: 670 x 770 x 1.075 mm	<b>Kopieerfuncties</b>	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, inmenen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, geserveerde kopie, voorbeeldkopie
<b>Installatieruimte (b x d)</b>	Basis: 1.533 x 1.353 mm (met Multi-purpose tray/rechterbovenklep open + voorklep open + kopieerlade) Volledig geconfigureerd: 5.068 x 1.409 mm (met POD Deck Lite-C1 + Document Insertion Unit-R1 + Multifunction Professional Puncher-C1 + Paper Folding Unit-K1 + Booklet Finisher-A1 + Booklet Trimmer-F1 + voorklep van hoofdeenheid open)	<b>SCANSPECIFICATIES</b>	
<b>Gewicht</b>	iR-ADV DX 8905/8995/8986 MFP-model: 221 kg <sup>1</sup> iR-ADV DX 8905/8995/8986 Printermodel: ca. 201 kg <sup>2</sup> <sup>*1</sup> Inclusief DADF, platliggend touchscreen en de tonerfles. <sup>**2</sup> Inclusief platliggend scherm, printerklep en de tonerfles.	<b>Type</b>	Single-pass duplex met automatische documentinvoer [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] <sup>*Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.</sup>
<b>PRINTSPECIFICATIES</b>		<b>Papierinvoer voor documenten</b>	tot 250 vel (64 g/m <sup>2</sup> ) tot 200 vel (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Printsnelheid</b>	iR-ADV DX 8905: tot 105 ppm (A4), tot 54 ppm (A3), tot 76 ppm (A4R), tot 105 ppm (A5R) iR-ADV DX 8995: tot 95 ppm (A4), tot 50 ppm (A3), tot 69 ppm (A4R), tot 95 ppm (A5R) iR-ADV DX 8986: tot 86 ppm (A4), tot 44 ppm (A3), tot 63 ppm (A4R), tot 86 ppm (A5R)	<b>Toegestane originelen en gewichten</b>	Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten
<b>Printresolutie (dpi)</b>	1200 x 1200	<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m <sup>2</sup> Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m <sup>2</sup> <sup>*Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m<sup>2</sup>.</sup>
<b>Paginabeschrijving talen</b>	Standaard: UFR II (standaard), Optioneel: PCL 6, Adobe®PostScript®3™	<b>Scansnelheid (ipm, zwart-wit / kleur, A4)</b>	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm
<b>Direct Print</b>	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS	<b>Scanresolutie (dpi)</b>	Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 135 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 165 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)
		<b>Full-scanspecificaties</b>	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
		<b>VERZENDSPECIFICATIES</b>	Color Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA
		<b>Bestemming</b>	Ondersteunde besturingssystemen: Windows <sup>®</sup> 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
		<b>Adresboek</b>	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online)
			Standaard: e-mail/Internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP WebDAV Mail Box Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serie

<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600	<b>Netwerkbeveiliging</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), WPA3-ondersteuning, ongebruikte functies uitschakelen (protocolen / toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden – virusproblemen via ontvangen e-mails)
<b>Communicatieprotocol</b>	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3	<b>Beveiliging van apparaten</b>	SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevenscodering ((FIPS 140-2/140-3*), SSD-vergrendeling), Standaard SSD-initialisatie, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboekbescherming, integriteit van MFP-software beschermen, MFD-software-integriteit en Platform Firmware Resiliency (NIST P800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certificatie
<b>Bestandsindeling</b>	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Apparaatbeheer en controle</b>	* In afwachting van goedkeuring Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, tweefactor authenticatie externe managementtool, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
<b>Universal Send-functies</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan	<b>OMGEVINGSSPECIFICATIES</b>	
<b>FAXSPECIFICATIES</b>		<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
<b>Max. aantal verbindingslijnen</b>	2	<b>Voeding</b>	220-240 V, 50 / 60 Hz, 10 A
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Vermogenverbruik</b>	Maximaal: ca. 2.400 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 1.517 W* Stand-by: ca. 217 W <sup>1</sup> Slaapstand: ca. 0,9 W <sup>2</sup>
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG		*1 Referentiewaarde: één eenheid gemeten *2 Slaapstand met 0,9 W verbruik is niet onder alle omstandigheden mogelijk vanwege bepaalde instellingen.
<b>Resolutie (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)		Normaal energieverbruik (TEC)*: iR-ADV DX 8905: 9,2 kWh iR-ADV DX 8995: 8,6 kWh iR-ADV DX 8986: 8 kWh *Volgens US Energy Star 3.0
<b>Verzend-/ontvangstformaten</b>	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>1</sup> Verzenden als A4 <sup>2</sup> Verzenden als B4 kort	<b>Geluidsniveaus</b>	Ga voor gedetailleerde informatie over de Erp:Lot6/26-richtlijn naar: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a> <b>Geluidssterkte (LWA<sub>m</sub>)</b> Actief (enkelzijdig) iR-ADV DX 8905 / 8995: 73 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 8986 / printermodel: 72 dB, Kv 3 dB *Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
<b>Faxgeheugen</b>	Tot 30.000 pagina's (2.000 taken)		<b>Geluidsdruk (LpA<sub>m</sub>)</b> Positie omstand: Actief (enkelzijdig): 59 dB*, Stand-by: iR-ADV DX 8905 / 8986: 31 dB* iR-ADV DX 8995: 32 dB* * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
<b>Verkorte kiescodes</b>	Max. 200		
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Maximaal 199 nummers		
<b>Groepsverzending</b>	Max. 256 adressen		
<b>Geheugenback-up</b>	Ja		
<b>Faxfuncties</b>	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek		
<b>OPSLAGSPECIFICATIES</b>			
<b>Mailbox (ondersteund aantal)</b>	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)		
<b>Advanced Space</b>	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 10/ 11 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)		
<b>Beschikbare schijfruimte</b>	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)		
<b>Advanced Space-functies</b>	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen		
<b>BEVEILIGINGSSPECIFICATIES</b>		<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Verificatie en Toegangsbeheer</b>	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)	<b>Toner cartridge</b>	C-EXV 35 zwarte toner
<b>Documentbeveiliging</b>	Printbeveiliging (Secure Print, versleutelde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print <sup>1</sup> ), Beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), Scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om permissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) <sup>1</sup> Vereist uniFLOW Online / uniFLOW	<b>Toner (geschatte productie bij 6% dekking)</b>	70.000 pagina's
		<b>SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER</b>	Uitgebreide informatie vindt u op de website <a href="https://www.canon.nl/business/">https://www.canon.nl/business/</a> Universal Login Manager (ULM) <a href="https://www.canon.nl/business/uniFLOW-Online-Express/">uniFLOW Online Express</a> <sup>*</sup>
		<b>Tracering en rapportages</b>	*Raadpleeg de technische gegevensbladen van uniFLOW Online Express / uniFLOW Online voor meer informatie
		<b>Tools voor beheer op afstand</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
		<b>Scansoftware</b>	Network ScanGear
		<b>Optimalisatietools</b>	Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon NetSpot Device Installer
		<b>Platform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		<b>Documentbeheer</b>	Kofax Power PDF (optioneel)

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serie

## PAPIERINVOEROPTIES

### Papiermagazijneenhed E1

Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Papersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd  
 Papierformaat: A4, B5  
 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Voeding: van de hoofdeenheid  
 Afmetingen (b x d x h): 340 x 630 x 572 mm (bevestigd aan de main unit)  
 Gewicht: ca. 34 kg

### POD Deck Lite-C1

Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Papersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen  
 Papierformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
 Aangepast formaat (139,7 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm)  
 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A  
 Afmetingen (b x d x h): 633 x 686 x 574 mm (bevestigd aan de main unit)  
 Gewicht: ca. 68 kg

## UITVOEROPTIES\*

### Copy Tray-R2

Een eenvoudige lade voor basisuitvoertaken.  
 Capaciteit: 250 / 100 vel (enkelzijdig / dubbelzijdig, 80 g/m<sup>2</sup>)  
 Afmetingen (B x D x H): 420 x 382 x 175 mm

### Staple Finisher-AC1\*

\*alleen beschikbaar voor IR-ADV DX 8986

\*Papiercapaciteit kan variëren en is afhankelijk van papersoort/-formaat.  
 Een eenvoudige lade voor basisuitvoertaken.  
 Capaciteit: 250 / 100 vel (enkelzijdig / dubbelzijdig, 80 g/m<sup>2</sup>)  
 Afmetingen (B x D x H): 420 x 382 x 175 mm  
 Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel  
 A3, A4R, B4, B5R: 125 vel  
 SRA3: 30 vel  
 Middelste lade: zelfde als bovenste lade  
 Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel  
 A6R: 250 vel  
 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Nietpositie: hoek, dubbel  
 Nietcapaciteit:  
 A4, B5: 65 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
 A3, A4R, B4: 40 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Eco-nieten: A3, A4  
 5 vel (52 tot 64 g/m<sup>2</sup>)  
 4 vel (65 tot 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 3 vel (81,5 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Nieten-op-verzoek: 65 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Voeding: van de main unit  
 Afmetingen (b x d x h): 656 x 623 x 1.195 mm (als de uitklapbare lade en draailade zijn uitgeklapt)  
 Gewicht: ca. 36 kg

### Booklet Finisher-AC2\*

\*alleen beschikbaar voor IR-ADV DX 8986

(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AC1.)  
 Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4, Aangepast formaat (182,0 x 210,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm)  
 Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m<sup>2</sup>) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m<sup>2</sup>)  
 Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: 3 vel (52 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Voeding: van de main unit  
 Afmetingen (b x d x h): 656 x 623 x 1.195 mm (als de uitklapbare lade en draailade zijn uitgeklapt)  
 Gewicht: ca. 60 kg

### Staple Finisher-X1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Bovenste lade: A4, A5R, B5: 1.500 vel  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 vel  
 A6R: 250 vel  
 Middelste lade: A4, A5R, B5: 250 vel  
 A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 vel  
 SRA3: 30 vel  
 Onderste lade: A4, B5: 2.500 vel (trapsgewijze-laadmodus)  
 A4, A5R, B5: 1.500 vel  
 SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 vel,  
 A6S: 250 vel  
 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Nietpositie: hoek, dubbel  
 Nietcapaciteit:  
 A4, B5: 100 vel (52 tot 80 g/m<sup>2</sup>)  
 A3, A4R, B4: 50 vel (52 tot 80 g/m<sup>2</sup>)  
 Voeding: 100-240 V wisselstroom / 50-60 Hz / 2,8 A  
 Afmetingen (b x d x h): 782 x 765 x 1.040 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt)  
 Gewicht: ca. 64 kg

### Booklet Finisher-X1

(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties van de Staple Finisher-X1.)  
 Papierformaat boekjes met rugnietjes:  
 SRA3, A3, A4R, B4, Aangepast formaat (195,0 x 270,0 mm tot 330,2 x 457,2 mm)  
 Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 5 sets (60 tot 81,4 g/m<sup>2</sup>) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m<sup>2</sup>)  
 Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: 5 vel (60 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Voeding: 100-240 V wisselstroom / 50-60 Hz / 2,8 A  
 Afmetingen (b x d x h): 896 x 765 x 1.040 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt)  
 Gewicht: ca. 110 kg

### Staple Finisher-AG1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R:  
 1.000 vel (64 tot 324 g/m<sup>2</sup>), 200 vel (325 tot 350 g/m<sup>2</sup>)  
 Onderste lade: A4, B5: 2.000 vel (64 tot 324 g/m<sup>2</sup>), 400 vel (325 tot 350 g/m<sup>2</sup>)  
 SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 vel (64 tot 324 g/m<sup>2</sup>), 200 vel (325 tot 350 g/m<sup>2</sup>)  
 B5R: 1.000 vel (64 tot 324 g/m<sup>2</sup>), 400 vel (325 tot 350 g/m<sup>2</sup>)  
 Onderste lade (laadmodus hoge capaciteit): A4, B5: 4.000 vel, A4R, B5R: 2.000 vel  
 A3, B4: 1.500 vel  
 SRA3: 1.000 vel  
 Papiergewicht: 52 tot 350 g/m<sup>2</sup>  
 Nietpositie: hoek, dubbel  
 Nietcapaciteit (inclusief nieten-op-verzoek):  
 A4 / B5: 100 vel (52 tot 80 g/m<sup>2</sup>)  
 A3 / A4R / B4 / B5R: 50 vel (52 tot 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 Voeding: 220-240 V / B A: 50/60 Hz  
 Afmetingen (b x d x h): 860 x 792 x 1.239 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt)  
 Gewicht: ca. 130 kg

### Booklet Finisher-AG1

(bevat de bovenstaande basisspecificaties voor Staple Finisher-AG1)  
 Papierformaat bij rugnieten: SRA3, A3, A4R, B4; Aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm)  
 Nietcapaciteit rugnieten: 25 vel (52 - 80 g/m<sup>2</sup>) (inclusief 1 voorblad)  
 Voeding: 220-240 V / B A: 50/60 Hz  
 Afmetingen (b x d x h): 1.060 x 792 x 1.239 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt)  
 Gewicht: ca. 180 kg

### 2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Verstelt de Staple Finisher-AC1 of de Booklet Finisher-AC2)  
 Twee of vier gaatjes  
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Toegestaan papierformaat voor perforator:  
 Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
 Vier gaatjes: A3, A4  
 Voedingsbron: van de afwerkeenheid

### 4 Hole Puncher Unit-A1

(Verstelt de Staple Finisher-AC1 of de Booklet Finisher-AC2)  
 Vier gaatjes  
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Toegestaan papierformaat voor perforator:  
 Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
 Voedingsbron: van de afwerkeenheid

### Puncher Unit-BG1

(Verstelt de Staple Finisher-X1 of de Booklet Finisher-X1)  
 Twee of vier gaatjes  
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Toegestaan papierformaat voor perforator:  
 Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B5R  
 Vier gaatjes: A3, A4  
 Voedingsbron: van de afwerkeenheid

### Puncher Unit-BH1

(Verstelt de Staple Finisher-X1 of de Booklet Finisher-X1)  
 Vier gaatjes  
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Toegestaan papierformaat voor perforator:  
 Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
 Voedingsbron: van de afwerkeenheid

### Puncher Unit-BT1

(Verstelt de Staple Finisher-AG1 of de Booklet Finisher-AG1)  
 Twee of vier gaatjes  
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Toegestaan papierformaat voor perforator:  
 Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, aangepast formaat (182,0 x 182,0 mm tot 297,0 x 432,0 mm, exclusief 203 x 257 mm tot 297 x 270 mm)  
 Vier gaatjes A3, A4, B4, B5, aangepast formaat (257,0 x 182,0 mm tot 297,0 x 432,0 mm)  
 Voedingsbron: van de afwerkeenheid

### Puncher Unit-BU1

(Verstelt de Staple Finisher-AG1 of de Booklet Finisher-AG1)  
 Vier gaatjes  
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Toegestaan papierformaat voor perforator:  
 Vier gaatjes A3, A4, A5, B4, B5, Aangepast formaat (257,0 x 270 mm tot 297,0 x 432,0 mm)  
 Voedingsbron: van de afwerkeenheid

### Interne boektrimmer-A1

(Verstelt Booklet Finisher-X1)  
 Capaciteit afvallade: ca. 1500 vel  
 Toegestaan papiergewicht: 60 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Bijsnijdoevehheid: 2 tot 20 mm  
 Toegestane papierformaten: SRA3, A3, A4, B4, Aangepast formaat: 195,0 x 270 mm tot 330,2 x 457,2 mm  
 Voedingsbron: van de afwerkeenheid

### Booklet Trimmer-G1

(Verstelt Booklet Finisher-AG1)  
 Toegestaan papierformaat: standaardformaat: SRA3, A3, A4R, B4  
 Aangepast formaat: 210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm  
 Capaciteit afvallade: ca. 5.000 vel  
 Toegestaan papiergewicht: 52 tot 220 g/m<sup>2</sup>  
 Snijhoeveelheid: 2 tot 28 mm  
 Voedingsbron: van de afwerkeenheid  
 Afmetingen (b x d x h): 1.933 x 794 x 1.044 mm (bevestigd aan apparaat: breedte zonder transportband)  
 Gewicht: ca. 152 kg

### Document Insertion Unit-R1

(Verstelt Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1)  
 Aantal laden: 2  
 Capaciteit lade: tot 100 vel (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>)  
 Bovenste lade: tot 200 vel  
 Onderste lade: tot 200 vel  
 Toegestane papersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier, structuurpapier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabpapier  
 Toegestane papierformaten: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
 Toegestaan papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
 Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A  
 Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.407 mm (bevestigd aan apparaat: breedte zonder documentlade)  
 Gewicht: ca. 61 kg

### Multi Function Professional Puncher-C1

(Verstelt de Staple Finisher-X1, Booklet Finisher-X1, Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1)  
 Toegestaan papiergewicht voor perforator:  
 Extra lade: 75 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Perforatie: 75 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
 Toegestaan papierformaat voor perforator:  
 Extra lade: 100 x 148 mm tot 330,2 x 487,7 mm,  
 Perforeren: A3, A4, A4R, A5  
 Ondersteunde perforatie (optioneel):  
 A4: losse vellen (2 of 4 gaatjes), Velobind-inbindstrip (12 gaatjes), plastic bindrug (21 gaatjes), dubbele spiraal (23 of 34 gaatjes), gekleurde spiraal (47 gaatjes)  
 Voeding: 230 V, 50 Hz, 2,0 A  
 Afmetingen (b x d x h): 445 x 795 x 1.040 mm  
 Gewicht: 102 kg

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serie

## Paper Folding Unit-K1

(Vereist Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1)  
Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallelvouw, halfvouw  
Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier  
Toegestane papierformaten:  
Z-vouw: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier; A3, A4R, B4  
C-vouw / accordeon-Z-vouw / dubbele parallelvouw / halfvouw:  
A4R  
Toegestaan papiergewicht:  
Z-vouw / C-vouw / accordeon-Z-vouw / halfvouw: 52 tot 105 g/m<sup>2</sup>  
Dubbele parallelvouw: 52 tot 90 g/m<sup>2</sup>  
Voedingsbron: van de afwerkeenheid  
Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.190 mm (bevestigd aan het apparaat)  
Gewicht: ca. 71 kg

## HARDWARE-ACCESSOIRES

### Kaartlezers

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor.  
Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-A5

### Overig

Utility Tray-B1  
Tab Feeding Attachment Kit-B1  
Numeric Keypad-A2  
Finisher Jogger Kit-A1

## BEVEILIGINGSOPTIES

### Gegevensbeveiliging

250 GB SSD-A1 (bij gebruik met Memory Mirroring Kit-A1)  
1 TB SSD-A1  
Memory Mirroring Kit-A1

## SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

### Printaccessoires

PCL International Font Set-A1  
PCL PRINTER KIT-BD1  
PS PRINTER KIT-BD1

### Barcode printen

Barcode Printing Kit-D1

### Systeemaccessoires

Copy Control Interface Kit-A1  
Serial Interface Kit-K3  
Wireless LAN Board-G1

### Faxaccessoires

Super G3 FAX Board-AX1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

## OVERIGE OPTIES

### Toegangaccessoires

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

### Staple Cartridges

Staple-N1  
Staple-P1  
Staple Cartridge-X1  
Staple Cartridge-Y1

## Software en oplossingen



## Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2023

**Canon**

---