



imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

CONÇUE POUR LA PRODUCTIVITÉ AVEC IMPRESSION ET NUMÉRISATION SIMULTANÉES

Accélérez l'impression avec une imprimante multifonction 5 couleurs 36 pouces, qui offre une productivité impressionnante avec une facilité d'utilisation améliorée et une qualité d'image professionnelle, le tout avec des paramètres de sécurité avancés pour protéger les données sensibles et des compatibilités avec les scanners Z36.

AVANTAGES

- **Fonctionnalités intégrées**
Rationalisez le processus d'impression et de numérisation avec une imprimante multitâche haut de gamme. Profitez de l'écran tactile de 15,6 pouces et utilisez le dernier logiciel SmartWorks assurant un traitement fluide, pour des impressions et numérisations simultanées.
- **Productivité exceptionnelle**
Améliorez votre productivité avec des vitesses d'impression de 3,3 ppm (A1) et réduisez les temps d'arrêt grâce à un changement des supports 30 % plus rapide, une configuration à double rouleau et des réservoirs d'encre remplaçables à chaud permettant le remplacement en cours de fonctionnement. Réduisez les erreurs d'impression grâce à l'étalonnage des couleurs, à la surveillance de la tête d'impression et aux réglages automatiques.
- **Facilité d'utilisation améliorée**
Bénéficiez de flux de travail fluides grâce au chargement automatique des supports, aux paramètres de support simplifiés, à une interface intuitive et à l'outil gratuit de soumission de travaux. Réduisez les erreurs d'impression grâce au logiciel Direct Print Plus et augmentez votre productivité avec le scanner Z36.
- **Qualité d'image professionnelle**
Produisez des impressions de haute qualité avec une encre pigmentée résistante à l'eau, et grâce à la nouvelle encre magenta, obtenez les plans CAO précis aux lignes nettes et aux couleurs éclatantes.
- **Sécurité robuste**
Communications cryptées améliorées, impression sécurisée avec code PIN, processus d'authentification avancé, effacement sécurisé du disque dur : l'imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36 offre le niveau de sécurité le plus élevé à vos documents, vos périphériques et votre réseau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Marges de la zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) [®] : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau : deux rouleaux. Changement automatique possible Papier en rouleau, feuille : changement manuel possible Feuille : 1 feuille Enrouleur automatique à double direction permettant d'enrouler la surface d'impression à l'intérieur ou à l'extérieur du rouleau [Recommandé] 515 mm [JIS B2], 728 mm [JIS B1], 594 mm [ISO A1], 841 mm [ISO A0], 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po [Imprimable] 257 mm [JIS B4], 297 mm [ISO A3], 329 mm [ISO A3+], 364 mm [JISB3], 420 mm [ISO A2], 707 mm [ISO B1], 6 po, 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm et largeur de rouleau personnalisée (152,4 - 917 mm) (La taille « imprimable » est imprimée avec la technologie de micro-marge, ce qui signifie qu'elle n'est pas utilisée avec le trou du plateau)
		Capacité d'alimentation papier	[Panier à multi-positions] Position standard : 1 feuille Position à plat : paysage A2, papier glacé 10 feuilles, papier couché 20 feuilles, papier non couché 20 feuilles (hors papier ondulé)
		Enrouleur automatique de papier rouleau Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)	[Sac de réception] Position du panier : 1 feuille (hors papier ondulé) Position de pliage : portrait A0/A1, dessin CAO, papier non couché 90 g/m ² 20 feuilles, papier non couché 100 feuilles (hors papier ondulé) Position à plat : portrait AI/A2, dessin CAO, papier non couché 90 g/m ² 20 feuilles, papier non couché 100 feuilles (hors papier ondulé)
		Type D'Alimentation Et Configuration Minimale Requise Alimentation électrique Consommation électrique	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz) En fonctionnement : 85 W maximum Mode veille : 2,2 W maximum Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes à l'arrêt : 0,1 W maximum Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation) En fonctionnement : environ 51 dB(A) (papier ordinaire standard 2, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO 7779) En veille : 35 dB(A) maximum En fonctionnement : 6,9 bels maximum (papier ordinaire standard 2, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO 7779) Marque CE, marque UKCA Certification CB, EPEAT GOLD ¹
		Environnement d'utilisation	
		Niveaux sonores (Alimentation/pression)	
		Réglementation Certifications environnementales	
		DIMENSIONS ET POIDS Dimensions physiques et poids	L × P × H Unité principale avec socle 1390 × 984 × 1168 mm (panier ouvert) 1390 × 766 × 1168 mm (panier fermé) 103 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression) Imprimante (unité principale avec palette) : 1626 × 903 × 1033 mm, 157 kg Unité de rouleau : 1524 × 562 × 461 mm, 31 kg
		Dimensions et poids avec emballage	
		Contenu Contenu de la boîte	Imprimante, socle d'imprimante, 1 tête d'impression, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, 1 support de rouleau (bobine), mandrin 3 pouces, guide d'installation, brochure sur la sécurité/ l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante, avis pour PosterArtist WEB Logiciel disponible en téléchargement sur le Web
		Logiciels inclus	
		Options Accessoires en option	Support de rouleau 2/3 po : RH2-34 Unité de rouleau : RU-32 Bas de réception : SS-31 Support de lecteur de carte IC : RA-01
		CONSUMABLES Éléments remplaçables par l'utilisateur	Cartouches d'encre : M : PFI-111 (160 ml) / PFI-311 (330 ml) / PFI-711 (700 ml) MBK/N/C/ : PFI-110 (160 ml)/ PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-07 Cartouche d'entretien : MC-30
		Note De Bas De Page	
			1. Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.
		Clause De Non-Responsabilité	Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. TM et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposés de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.
			Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.