

SNELLE, FLEXIBELE EN DUURZAME MULTIFUNCTIONELE A4- KLEURENPRINTERS.

imageFORCE C611-serie

Ontworpen voor drukke kantoren en grote werkgroepen met grote printvolumes en behoefte aan snelle scanmogelijkheden.



OPTIMALISEER DE PRODUCTIVITEIT

Produceer een breed outputscala met printsnelheden tot 61 ppm en scansnelheden tot 190 ipm. Print op kleine papierformaten, bespaar tijd met een snelle opwarmtijd van het apparaat en stel meerdere gebruikers in staat grote documenten te printen dankzij de opties voor extra papiercapaciteit.

ROBUUSTE BEVEILIGING


Tot de beveiligingsfuncties behoren multi-factor authenticatie, verbeterde beveiliging van gebruikersnaam/wachtwoord, FIPS 140-3-netwerkcodering en verbeterde ondersteuning voor twee netwerken. De Security Settings Navigator beveelt de juiste instellingen aan om het apparaat te beschermen tegen beveiligingslekken en cyberdreigingen.

DUURZAAM

Geef uw duurzaamheidsinspanningen een boost met apparaten die zijn gemaakt van 1% gerecycled staal, tot 25% gerecycled plastic, recyclebare kartonnen verpakkingen en ook nog eens een laag energieverbruik hebben.

GEBRUIKERSERVARING

Voer eenvoudig print- en scanopdrachten uit met de intuïtieve gebruikersinterface. Met een QR-code navigeert u snel naar het meest relevante deel van de online handleiding. De cassette met duidelijke kleurmarkering is ontworpen om het laden van papier door mensen met een visuele beperking te vereenvoudigen.



Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE C611-serie

HOOFDEENHEID	
Apparaattype	Multifunctionele A4-kleurenlaserprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
Processor	1,8 GHz Dual core-processor
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen
Geheugen	RAM: 4,5 GB
Opslag	SSD (standaard): 256 GB
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Optioneel: wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1 Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 650 vel 1 Multi-purpose tray voor 100 vel 1 papiercassette voor 550 vel Maximaal: 2.300 vel (met 2 x Cassette Module-AL1 + 1 x Cassette Module Unit-BA1)
Papieruitvoerapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaardmodel (imageFORCE C611 / C521 / C431 / C331): 400 vel Finishermodel (imageFORCE C611Z / C521Z / C431Z / C331Z): 900 vel
Afwerkingsopties	Standaardmodel (imageFORCE C611 / C521 / C431 / C331): sorteren, groeperen Finishermodel (imageFORCE C611Z / C521Z / C431Z / C331Z): sorteren, groeperen, offset*, nieten *Beschikbaar met bovenste lade
Ondersteunde mediatypen	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, labels, papier met briefhoofd, enveloppen Papiercassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaard formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 76,0 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 76,0 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Papiercassette: Standaard formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 101,6 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 216 g/m² Papiercassette: 60 tot 163 g/m² Dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m².

Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering) Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder
Afmetingen (b x d x h)	Standaardmodel (imageFORCE C611 / C521 / C431 / C331): 500 x 620 x 645 mm Finishermodel (imageFORCE C611Z / C521Z / C431Z / C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Installatieruimte (b x d)	Standaardmodel/finishermodel: 866 x 847 mm (met cartridgeklep links + klep rechts open + cassette voorzijde open)
Gewicht*	Standaardmodel (imageFORCE C611 / C521 / C431 / C331): ca. 47 kg Finishermodel (imageFORCE C611Z / C521Z / C431Z / C331Z): ca. 55 kg
*Inclusief reguliere toner	

PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid* (zwart-wit en kleur)	imageFORCE C611Z / C611 Enkelzijdig: tot 61 ppm (A4), tot 85 ppm (A5R), tot 99 ppm (A5), tot 69 ppm (A6) Dubbelzijdig: tot 61 ppm (A4), tot 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z / C521 Enkelzijdig: tot 52 ppm (A4), tot 72 ppm (A5R), tot 84 ppm (A5), tot 69 ppm (A6) Dubbelzijdig: tot 52 ppm (A4), tot 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z / C431 Enkelzijdig: tot 43 ppm (A4), tot 60 ppm (A5R), tot 69 ppm (A5, A6) Dubbelzijdig: tot 43 ppm (A4), tot 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z / C331 Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4), tot 60 ppm (A5R), tot 69 ppm (A5, A6) Dubbelzijdig: tot 33 ppm (A4), tot 52 ppm (A5R)
Printresolutie (dpi)	Tot 1200 x 1200
Paginabeschrijvingstalen	Standaard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE C611-serie

Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print en Cloud Connector Een reeks software- en MEAP-oplossingen is beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of met internet verbonden apparatuur en cloudservices, al naargelang de vereisten. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie.
Standaardprinten met OS	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of hoger) / iOS (15.2 of hoger) / iPadOS
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T ¹ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen ² ^{*1} Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ^{*2} Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten /-richtingen, voor-/achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Besturingssysteem	UFR II: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 of hoger) PCL: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 of hoger) PPD: Windows® 10/11, macOS X (10.15 of nieuwer) Per juni 2025

KOPIEERSPECIFICATIES	
Kopieersnelheid (zwart-wit en kleur)	imageFORCE C611Z / C611 Enkelzijdig: tot 61 ppm (A4), tot 85 ppm (A5R), tot 99 ppm (A5), tot 69 ppm (A6) Dubbelzijdig: tot 61 ppm (A4), tot 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z / C521 Enkelzijdig: tot 52 ppm (A4), tot 72 ppm (A5R), tot 84 ppm (A5), tot 69 ppm (A6) Dubbelzijdig: tot 52 ppm (A4), tot 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z / C431 Enkelzijdig: tot 43 ppm (A4), tot 60 ppm (A5R), tot 69 ppm (A5, A6) Dubbelzijdig: tot 43 ppm (A4), tot 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z / C331 Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4), tot 60 ppm (A5R), tot 69 ppm (A5, A6) Dubbelzijdig: tot 33 ppm (A4), tot 52 ppm (A5R)
Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur)	imageFORCE C611Z / C611 Ca. 4,3 / 4,7 seconden of minder imageFORCE C521Z / C521 Ca. 5,0 / 5,4 seconden of minder imageFORCE C431Z / C431 Ca. 5,7 / 6,3 seconden of minder imageFORCE C331Z / C331 Ca. 5,7 / 6,3 seconden of minder
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)
Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, N op 1, paginummering, kopieersetnummering, scherppte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie

SCANSPECIFICATIES	
Type	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE C611-serie

Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)	Maximaal 100 vellen
Toegestaan papiergewicht documentinvoer	Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Opmerking: Visitekaartje: 80 tot 220 g/m ² De oorspronkelijke breedte is smaller dan A6, met uitzondering van de visitekaartjes: 50 tot 128 g/m ² Lang origineel (meer dan 355,6 mm): 60 tot 90 g/m ²
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat plaat: tot 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Visitekaartje: 48,0 x 85,0 mm tot 55,0 x 91,0 mm
Scansnelheid (ipm: A4)	Verzenden (300 x 300 dpi): Automatische kleurselectie 'UIT': Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 190 Automatische kleurselectie 'AAN': Enkelzijdig scannen: 50 Dubbelzijdig scannen: 100 Kopiëren: Scansnelheid Prioriteit (300 x 600 dpi: standaard) Enkelzijdig scannen: 50 Dubbelzijdig scannen: 100 Beeldkwaliteit Prioriteit (600x600dpi) Enkelzijdig scannen: 30 Dubbelzijdig scannen: 50
Scanresolutie (dpi)	600 x 600
Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online)
VERZENDSPECIFICATIES	
Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax *OAuth 2.0-verificatiemethode is beschikbaar voor Microsoft 365 en Google Workspace

Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Communicatie-protocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	TIFF (MMR), JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege originelen overslaan
FAXSPECIFICATIES	
Max. aantal verbindinglijnen	1
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A4, A5R*, A6*, B5* Ontvangen: A4, A5, A5R, B5 *Verzonden als A4
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/Bestemmingen	Maximaal 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord/subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE C611-serie

OPSLAGSPECIFICATIES	
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxen van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Max. 10.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 10 / 11 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	Standaard: 16 GB
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online / uniFLOW ¹ (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), verificatie met Microsoft Entra-ID (login met wachtwoord, login met kaart), Tweefactor authenticatie op LUI/RUI, Access Management System (toegangsbeheer) ¹ Optioneel
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW ¹), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxdriver toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) ¹ Optioneel

Netwerkbeveiliging	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-verificatie, SNMPv3, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), WPA3-ondersteuning (Wi-Fi), inschakelen/uitschakelen (netwerkanalysen, externe UI, USB-interface), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails
Beveiliging van apparaten	SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevensversleuteling (FIPS140-3), SSD-vergrendeling], standaard SSD-initialisatie, initialiseren (NIST 800-88 Purge level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), functie voor logboek verbergen, MFP-software-integriteit beschermen: systeemverificatie bij opstarten (NIST SP800-193: bescherming), MFP-software-integriteit controleren en Platform Firmware Resiliency: automatisch systeemherstel (NIST SP800-193: herstel), indringerdetectie tijdens runtime: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-certificering (in afwachting van bevestiging)
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, SAN-certificaten, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (Security Information and Event Management, beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV (relatieve vochtigheid/geen condensatie)
Voeding	220–240 V, 50 / 60 Hz, 4,9 A
Energieverbruik	Maximaal: 1.760 W Kopieermodus (verder kopiëren met ADF): 838 W ¹ Stand-by: 43,5 W ¹ Slaapstand: 0,5 W ² ¹ Referentiewaarde: één eenheid gemeten ² 0,5 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen Normaal energieverbruik (TEC)* imageFORCE C611 / C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521 / C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431 / C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331 / C331Z 0,34 kWh *Volgens US Energy Star 3.2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE C611-serie

Geluidsniveaus	Geluidsvermogeniveau (LWA, m) Actief (zwart-wit) (enkelzijdig) imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Geluidsdruk (LpAm)* Positie omstander: Actief (zwart-wit / kleur) (enkelzijdig): imageFORCE C611: 53 dB / 54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB / 53 dB imageFORCE C521: 51 dB / 51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB / 52 dB imageFORCE C431: 50 dB / 50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB / 50 dB imageFORCE C331: 49 dB / 50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB / 50 dB Stand-by: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Standaarden	Blue Angel (in afwachting van goedkeuring)
CONSUMABLES	
Toner cartridges	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
Opbrengst van tonercartridge in overeenstemming met ISO / IEC 19798	Toner 1006 C/M/Y: 27.800 vel Toner 1006 BK: 29.700 vel Toner 1006L C/M/Y: 5.900 vel Toner 1006L BK: 8.600 vel
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracking en rapportage	uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimalisatietools	Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

PAPIERINVOEROPTIES	
Cassette Module-AL1	Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 101,6 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m²
Cassette Feeding Unit-BA1	Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 101,6 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m²
UITVOERFUNCTIES*	
Inner Finisher (Alleen finishermodel)	Capaciteit lade (bij papier van 80 g/m² / zelfde papiersaort): Bovenste lade: A4, A5R, B5: 400 vel Onderste lade: A4, A5R, B5: 100 vel Papiergewicht: 60 tot 163 g/m² Nietpositie: hoek Capaciteit nietjes: A4: 50 vel (60 tot 74 g/m²) 40 vel (75 tot 90 g/m²) 20 vel (91 tot 120 g/m²) * Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersaort / -formaat.
HARDWAREACCESSOIRES	
Kaartlezers	IC Card Reader Box-D2 Er zijn verschillende kaartlezers beschikbaar. Neem contact op met het plaatselijke Canon-kantoor voor meer informatie.
Overig	Plain Pedestal Type-AC1 Plain Pedestal Type-AD1
SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
Printaccessoires	PCL International Font Set-A1
Barcode printen	Barcode Printing Kit-D1
Systeemaccessoires	Copy Control Interface Kit-A1 Wireless LAN Board-H1 5GHz-licentie-A1 voor wireless LAN Wireless LAN Attachment Kit-B1
Faxaccessoires	Super G3 FAX Board-BM1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
OVERIGE OPTIES	
Toegankelijkheidsaccessoires	ADF Access Handle-A1
Consumables	Staple-P1

imageFORCE C611-serie



Certificeringen en compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
canon.nl / nl.canon.be

Dutch edition
© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2025